



- Com o **TrafficMax®** você conta com a Garantia de quem possui mais de 15 anos de experiência em painéis eletrônicos de LEDs, estabelecido e com Fábrica no Brasil.
- Peças de reposição de pronta-entrega.
- Garantia local.
- Equipe de Suporte Técnico treinada e disponível 24x7.



Conta com Software auxiliar para manutenção, contendo as seguintes funcionalidades:

- Alteração de IP e porta de comunicação
- Alteração do modo de brilho (manual ou automático)
- Diagnóstico dos sensores de porta, fonte, temperatura, umidade e luminosidade
- Envio de mensagens de testes
- Teste de cores (Vermelho, Verde e Ambar)

Os PMVs da linha **TrafficMax®** são especialmente projetados e concebidos para aplicações em Balanças Rodoviárias.

O PMV **TrafficMax®** representa uma solução integrada aos sistemas de tráfego para o mercado de ITS, com protocolo aberto da ASPECT.



Especificações

Aplicação	Sistema de Pesagem Rodoviária
Tipo	Painel de Mensagens Variáveis (PMV) de LEDs
LEDs	Alto brilho e elevado desempenho Vida de 100.000h
Matriz	Completa – Full Matriz
Símbolos Gráficos	Programável tipo SETAS complementando a mensagem de texto
Pixels	LEDs vermelhos e verdes. Passo horizontal igual ao passo vertical Placas eletrônicas intercambiáveis, conectadas por conectores de fácil conexão/desconexão
Cor	Vermelho e Verde – Âmbar com a combinação de cores
Brilho	Controle automático e manual de brilho, com 16 níveis
Dimensões Úteis	2.240mm (L) x 320mm (A)
Dimensões Externas	2.325mm (L) x 400mm (A)
Caixa do PMV	Totalmente de alumínio, com pintura eletrostática especial que reduz a retenção de calor no sistema, bordas em preto fosco Proteção IP 65 Fixadores de Aço Inoxidável Com ventilação forçada Com acesso para manutenção por portas traseiras, com chaves e amortecedores
Caixa auxiliar	Separada, com as fontes de alimentação, nobreak (opcional), disjuntores de proteção, com chaves e tampa com proteção IP65
Suportes de fixação	Em aço, com galvanização a fogo
Postes	Cônicos de aço, galvanizados a fogo, com suportes para fixação do PMV, da caixa auxiliar e para apoio de escadas.
Fonte de Alimentação	Fontes de alimentação com Certificações EMC – EN61000 Entrada 88 ~264 VAC (Full range)
Caracteres	Programáveis, sendo 09 em formato de 1 linha ou 14 por linha, em formato de duas linhas
Interfaces e protocolo de comunicação	Ethernet, com protocolo próprio da Aspect, integrado com o Sistema de Pesagem Rodoviária da PATTraffic
Características do Projeto	Rapidez e simplicidade de instalação e de operação Rapidez na troca de mensagens, compatível com o sistema das Balanças Sistema de módulos de LEDs removíveis e intercambiáveis

Para saber mais sobre as vantagens e benefícios que se pode obter utilizando o **TrafficMax®**, entre em contato conosco e peça uma visita a um de nossos representantes.

Série **TrafficMAX®** e **ASPECT Mídia®** são marcas registradas da **ASPECT Mídia®** Ind. Eletro-Eletrônica Com. e Serv. Ltda. Todos os Direitos Autorais Reservados pela **ASPECT Mídia®**. Proibida a cópia e/ou reprodução sem prévia autorização da **ASPECT Mídia®**.

ASPECT Mídia Ind. Eletro-Eletrônica Com. e Serv. Ltda.
• Rua Pedrália, 407. Vila Gumercindo. CEP: 04130-080
• Tel./Fax: 55 11 5069-1111 / 55 21 4063-7071